

Set Up Sheet

Ver. 0702J



日付:	Francesco Tiro 2009/6/28 スイス、ロスタロ	ni (イタリア)		トラック コンディショ.	ン	サイズ: トラクション: 路面:	■大きに □高い □スム-	1	□中間 ■中間 ■中間	口小さい 口低い ロバンピー
プロント・		車幅 車高 パーアームスペーサー リバウンド	トー角 リバウン バンプス ロワアー アッパー		1 	mm mm mm mm te 2			クハブ 0154 0188	
	0			ロワアーム スペーサー			アッパーア- ポジション			□B □C □D
<b>リヤ サス・</b> ボディマウ		キャンパー角	車幅 車キャンパロリバロワアー	- ド _ \\トップ I ・ムピンポジシ	262 8.5 2 3 8 ■未使用 /ョン(H013	mm 。 mm 使用 4)		ブポジション ロ ロ 0.5 mm	プロントタ ピストン オイル スプリング ダンパーボ	<u>標準</u> # <u>450</u> イエロー
アンチロー	- バルバー ロロ	- アップライト スペーサー リバウンド フイヤーmm mm アジャスタブル	アッパー <u>50</u>	イトスペーサーファームポジション シントアーム	עבע   		mm  דרולע		リヤダン/ ピストン オイル スプリング ダンパーポ	<u>標準</u> # <u>600</u> グレー
エンジン	ガスケット プラグ	mm	燃料 _	マフラー <u></u> マニホールド			セ	ラッチシューントリフューカ		low □Gray □Red
タイヤ	<b>〈フロント〉</b> タイプ <u> </u>			 タート前)	Matrix 35	R 76	クス	、プリング ラッチベルク プリングAdj.ナ:	ットポジション	mm
ボディ	外径(ゴール後) タイプ ボディポジション リヤスポイラー	L /R     Fiorano   8     11	外径(ゴ  mm	ール後) 	<u>L /I</u>	ドライブレジ	<u>ンオ</u> ‡	<b>キノſッド</b>	□Black 16/50 20/47	□Yellow サイドプーリー □25T ■26T
<b>記録</b> レースタイ <i>I</i> ベストラップ			注記							